

PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Pregão Eletrônico Nº 00056/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

06.983.736/0001-03 - LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>ARMÁRIO</u>	Unidade	20	R\$ 954,1700	R\$ 954,0000	R\$ 19.080,0000

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIAMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATMAT: 351313 ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA, COM 02 (DUAS) PORTAS: MEDIDAS: 0,90X0,50X1,66m (L x P x A) ARMÁRIO ALTO, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, PRATELEIRAS E PORTAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. O TRAVAMENTO DAS PORTAS É REALIZADO ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX PARA MADEIRA. POSSUI CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA A TORQUE, SENDO ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, SEU CILINDRO COM CORPO DE 22 MM, E ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. NA PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA EM SAE 1020 COM ESPESSURA DE 1,5MM E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO MITOPLASTIC DE ROSCA PARA FIXAÇÃO EM TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO EM TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL DE ROSCA ¼" E APLICAÇÃO DE POLIPROPILENO NA EXTREMIDADE NA COR OVO. SUA FIXAÇÃO É REALIZADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX PARA MADEIRA. A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA UE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. Procedência Nacional Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Garantia: 05 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMP Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

6	<u>MESA ESCRITÓRIO</u>	Unidade	40	R\$ 889,6700	R\$ 674,0000	R\$ 26.960,0000
---	------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SLMSG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATMAT 328761 MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM DESCRITIVO:TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFIL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO. MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. A ESTRUTURA É FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X 20 MM COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE NA COR OVO. GAVETEIRO (SUSPENSO) FIXO, COM 3 GAVETAS: CORPO: CONSTITUÍDO POR LATERAIS E FRENTE DAS GAVETAS EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP), NA COR OVO. GAVETAS: CONSTITUÍDA EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, CORPO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR PRETO. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTIC, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO Ø 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. AS GAVETAS POSSUEM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, EM AÇO E ROLDANAS EM AÇO OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA GARANTIR UM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITINDO FÁCIL INTRODUÇÃO, RETIRADA OU ABERTURA DAS GAVETAS, COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA, NA PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR UMA BANDEJA ORGANIZADORA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS DAS GAVETAS: 450MM (PROFUNDIDADE) X 360MM (LARGURA) X 0,70MM (ALTURA) E PAINEL FRONTAL: 390MM (LARGURA) X 13,5MM (ALTURA) X 0,17MM (ESPESSURA). ULTRAVIOLETA. SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO SAE 1020 DE 1,2 X 15 MM COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO.. POSSUI CHAVE (DUAS UNIDADES) COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA A TORQUE, O GAVETEIRO É SUSPENSO SOB O TAMPO DA MESA POR MEIO DE PARAFUSOS MITOFIX, ESPECIAIS PARA MADEIRA, COM ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO E TAMBÉM É UTILIZADO CAVILHAS DE POLIPROPILENO. MEDIDAS FINAIS (EM MILÍMETROS): LARGURA - 404 PROFUNDIDADE - 480 ALTURA - 395. Procedência Nacional Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 45

(quarenta e cinco) dias corridos. Garantia:05 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SLMSG Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Total do Fornecedor: R\$ 46.040,0000

10.205.116/0001-10 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>ARMÁRIO AÇO</u>	Unidade	50	R\$ 1.093,0000	R\$ 1.038,3500	R\$ 51.917,5000

Marca: EDE

Fabricante: TSW

Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS: CATMAT: 244422 DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22 (0,75MM), COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS, SENDO UMA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E TRÊS REGULÁVEIS DE 50 EM 50MM. CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 KG POR PRATELEIRA. ARMÁRIO COMPOSTO POR 01 (UM) QUADRO FRONTAL CONSTITUÍDO DE 02 (DUAS) COLUNAS EXTERNAS CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE DOBRADIÇAS, 01 (UM) PERFIL TESTEIRA FRONTAL COM FENDAS QUE AUXILIAM NA VENTILAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM, 01 (UM) PERFIL BASE FRONTAL PARA SUSTENTAÇÃO DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM; 02 (DUAS) LATERAIS EXTERNAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM A QUAL APRESENTA DOBRAS E NERVURAS QUE ATRIBUEM RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ÀS PEÇAS; 02 (DUAS) PORTAS CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM COM DOBRAS E APLICAÇÃO DE ÔMEGA CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM QUE LHES CONFIRAM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO; CADA PORTA CONTÉM DUAS DOBRADIÇAS EMBUTIDAS (IMPEDE O ACESSO PELA PARTE EXTERNA DO ARMÁRIO); FECHADURA TIPO YALE, COM DUAS CÓPIAS DE CHAVE E ACABAMENTO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; OS COMPONENTES EM AÇO QUE ENTRAM EM CONTATO COM O USUÁRIO POSSUEM ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSIM EVITAM-SE ARESTAS CORTANTES; NA BASE SÃO APLICADOS QUATRO PÉS NIVELADORES COM BASE EM NYLON, EVITANDO O CONTATO DO AÇO COM O SOLO E FACILITANDO O NIVELAMENTO DO ARMÁRIO EM PISOS QUE APRESENTAM DESNÍVEIS; EM TODA ESTRUTURA DE AÇO É APLICADO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. COR: CINZA CLARO (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE). SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 2CM A MAIOR OU A MENOR. DIMENSÕES: MEDIDAS: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS 1980mm 900mm 400mm INTERNAS 1890mm 895mm 375mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O MÓVEL DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADO, SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES E ACESSÓRIOS METÁLICOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR CINZA CLARO, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SENDO QUE OUTRAS CARACTERÍSTICAS NÃO ESPECIFICADAS DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES DE MERCADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESMONTÁVEL, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. O MATERIAL EMPREGADO NA CONFECCÃO DO ARMÁRIO (CHAPA DE AÇO) DE TODO O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBS.: O ARMÁRIO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. GARANTIA 5 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI

4	<u>ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS</u>	Unidade	30	R\$ 1.183,6300	R\$ 1.183,6300	R\$ 35.508,9000
---	---	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: EDE

Fabricante: TSW

Modelo / Versão: EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO, REFORÇADA, PARA ALMOXARIFADO CATMAT: 197120 ESTANTE ENCAIXÁVEL COM DE ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA DE 04 (QUATRO) COLUNAS COM ESPESSURA DE 1,50MM DOBRADAS EM L COM RECORTE E PERFURAÇÕES EM SUAS ABAS QUE PERMITEM ENCAIXE DAS TRAVESSAS EM PASSOS DE 50MM. ESTANTE COMPOSTA DE 06 (SEIS) NÍVEIS COM LARGURA DE 1000MM E PROFUNDIDADE DE 600MM. CADA NÍVEL É COMPOSTO DE E 01 (UMA) PRATELEIRA EM MADEIRA OSB (ORIENTED STRAND BOARD), COM ESPESSURA DE 10MM SOBREPOSTA A ESTRUTURA COMPOSTA POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS SENDO QUE A FRONTAL E A TRASEIRA SÃO DE ESPESSURA DE 1,50MM E AS LATERAIS POSSUEM ESPESSURA DE 1,20MM DOBRADAS EM U COM SISTEMAS DE DOBRAS E RECORTE DE FORMA QUE SUA GEOMETRIA POSSIBILITE O ENCAIXE ENTRE TRAVESSA E COLUNA DE FORMA QUE A PRÓPRIA CARGA DA ESTANTE FAÇA O TRAVAMENTO, NÃO NECESSITANDO DE PARAFUSOS NEM DE TRAVAMENTOS DIAGONAIS PARA A SUSTENTAÇÃO DA ESTANTE. PEÇAS METÁLICAS POSSUEM TRATAMENTO QUÍMICO SUPERFICIAL FOSFATIZANTE, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: LARGURA: 1000MM X ALTURA 1950MM X PROFUNDIDADE: 600MM. SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 2CM A MAIOR OU A MENOR. OBS.: A ESTANTE DEVE SER TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. MATERIAL DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA 5 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINAPI.

5	<u>ARMÁRIO ESTANTE</u>	Unidade	40	R\$ 797,2500	R\$ 665,0000	R\$ 26.600,0000
---	------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: EDE

Fabricante: TSW

Modelo / Versão: EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE REFORÇADA, DE AÇO GALVANIZADO, COM SEIS PRATELEIRAS CATMAT: 20591 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 14 USG (2,0 MM), COM UMA DOBRA FORMANDO PERFIL EM L NA COLUNA DE CANTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 4CM X 4CM; COM TRAVAMENTO E REFORÇOS EM X NO FUNDO E LATERAIS; AS COLUNAS DEVERÃO TER FURAÇÃO ESPECIAL TIPO CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA, DE APROXIMADAMENTE 50MM; 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DE 45CM DE LARGURA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE, NO MÍNIMO 22USG (0,75MM), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 140KG (POR PRATELEIRA), FIXADAS NOS QUATRO CANTOS POR MEIO PARAFUSOS, COM REFORÇOS TIPO ÔMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADO A PONTO, E COM REFORÇOS LATERAIS. AS PRATELEIRAS DEVERÃO TER ACABAMENTO FRONTAL COM A TERCEIRA DOBRA, PARA EVITAR ACIDENTES (CORTES) NO MANUSEIO DO MATERIAL. PÉS COM 150MM DOTADOS DE SAPATAS DE AÇO SOLDADAS NA COLUNA ESTRUTURAL. COR: CINZA CLARO (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE). DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA ESTANTE: 1,98M X 0,92 M X 0,45 M (AXLXP). ACEITÁVEIS VARIAÇÕES MÁXIMAS DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. OBS.: UTILIZAÇÃO DE AÇO SAE 1010; OS PARAFUSOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER SEXTAVADOS ZINCADOS DE X . A ESTANTE DEVE SER TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. MATERIAL NOVO E DE PRIMEIRO USO - GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TERESINA-PI.

Total do Fornecedor: **R\$**
114.026,4000

Valor Global da Ata: **R\$**
160.066,4000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

Voltar